

Systém pro aplikaci strukturálních lepidel 3M EPX

Pracovní postup



Pro aplikaci strukturálních lepidel 3M DPxxx se směšovací poměrem 1:1 nebo 2:1 budete potřebovat:

- EPX aplikátor
- vytlačovací píst 1:1 nebo 2:1
 - směšovací trysku
 - lepidlo 3M DPxxx

Pro aplikaci strukturálních lepidel se směšovací poměrem 10:1 budete potřebovat speciální vytlačovací píst 10:1 a směšovací trysky 10:1.

Konkrétní typ trysky a pístu vhodný k danému lepidlu naleznete na www.advasro.cz v detailu příslušného lepidla v sekci „mohlo by se vám hodit“.

Sestavení aplikačního systému 3M EPX

Zvedněte plastový uzávěr do horní polohy, palcem nadzdvihněte kovovou pojistku a vsuňte do aplikátoru vytlačovací píst:



Uvolněte kovovou pojistku, vložte kartuši lepidla a zajistěte horním plastovým uzávěrem:



Otevřete víčko kartuše pootočením o 90° a vytlačte malé množství lepidla z obou komor:



Nasaďte směšovací trysku a zajistěte ji pootočením převlečné matice o 90°:



Vytlačte malé množství lepidla skrz směšovací trysku. Systém je nyní připraven k požadované aplikaci lepidla:



Rozebrání aplikačního systému 3M EPX

Pootočením převlečné matice směšovací trysky o 90° trysku uvolněte a odeberte:



Nasadte zpět víčko kartuše. Palcem nadzdvihněte kovovou pojistku a zatáhněte plastový píst zpět do výchozí, horní polohy:



Zvedněte plastový uzávěr do horní polohy a vyjměte kartuši lepidla směrem nahoru:



Palcem nadzdvihněte kovovou pojistku a vytáhněte plastový píst z aplikační pistole směrem dopředu:

